

Spis działów przedmiaru

| Lp. | Kod wg CPV | Nazwa działu              | Od  | Do  |
|-----|------------|---------------------------|-----|-----|
| 1   | 45400000-1 | Budynek D - poddasze      | 1   | 158 |
| 1.1 | 45453000-7 | Prace remontowe           | 1   | 95  |
| 1.2 | 45453000-7 | Prace remontowe ppoż      | 96  | 132 |
| 1.3 | 45421000-4 | Wymiana stolarki okiennej | 133 | 158 |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Kod pozycji | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-------|-------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1     | 45400000-1  | <b>Budynek D - poddasze</b>   |                |              |                |
| 1.1   | 45453000-7  | <b>Prace remontowe</b>  |                |              |                |
| 1     | KNR 4-01    | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0818-05     | <pom. 014>12.00+<pom. 015>91.16+<pom. 016>12.75+<pom. 018>27.12+<pom. 024>27.15+<pom. 025>92.71+<pom. 042>64.92+<pom. 047>14.97   | m <sup>2</sup> | 342.780      |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>342.780</b> |
| 2     | KNR-W 4-01  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0812-05     | <pom. 017>12.30+<pom. 022>20.67+<pom. 023>4.13+<pom. 043>11.71+<pom. 045>18.77+<pom. 046>11.98  | m <sup>2</sup> | 79.560       |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>79.560</b>  |
| 3     | KNR 4-01    | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - rozbiórka parkietu pod wykładziną  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0816-06     | <pom. 015>91.16+<pom. 016>12.75+<pom. 018>27.12+<pom. 024>27.15+<pom. 025>92.71+<pom. 027>11.36+<pom. 028>14.25+<pom. 047>14.97   | m <sup>2</sup> | 291.470      |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>291.470</b> |
| 4     | KNR 4-01    | Rozebranie podłóg z paneli  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0428-03     | <pom. 020>45.46   | m <sup>2</sup> | 45.460       |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.460</b>  |
| 5     | KNR 4-01    | Rozebranie podłóg drewnianych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0428-01     | <pom. 014>12.00+<pom. 042>64.92   | m <sup>2</sup> | 76.920       |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>76.920</b>  |
| 6     | KNR 4-01    | Rozebranie elementów podłóg - zasypek   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0429-02     | <pom. 014>12.00+<pom. 042>64.92   | m <sup>2</sup> | 76.920       |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>76.920</b>  |
| 7     | KNR 4-01    | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - wyrównanie powierzchni po skutych płytkach podłogowych, lastrico i wykładzinie podłogowej poz.2+poz.3 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0211-01     |   | m <sup>2</sup> | 371.030      |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>371.030</b> |
| 8     | KNR 4-01    | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0819-15     | <skucie uszkodzonych fartuchów umywalkowych>1.6*2.0   | m <sup>2</sup> | 3.200        |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>   |
| 9     | KNR 4-01    | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach - wyrównanie powierzchni po skutych płytkach na ścianach poz.8   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0211-01     |   | m <sup>2</sup> | 3.200        |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>   |
| 10    | KNR 4-01    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi  | szt.           |              |                |
| d.1.1 | 0354-04     | 22  | szt.           | 22.000       |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b>  |
| 11    | KNR 4-01    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0354-05     | <pom. 024>(1.9*2.0)   | m <sup>2</sup> | 3.800        |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.800</b>   |
| 12    | KNR 4-01    | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uszkodzone , głuche tynki 25.0                    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0701-02     |   | m <sup>2</sup> | 25.000       |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 13    | KNR 4-01    | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów ściennych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.1 | 0348-03     | <pom. 016>(0.2*2.1)+<pom. 018>(0.2*2.1)   | m <sup>2</sup> | 0.840        |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.840</b>   |
| 14    | KNR 4-01    | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży   | gniazd.        |              |                |
| d.1.1 | 0346-03     | 2   | gniazd.        | 2.000        |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 15    | KNR 4-02    | Demontaż baterii umywalkowej  | szt.           |              |                |
| d.1.1 | 0132-01     | 1   | szt.           | 1.000        |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 16    | KNR 4-02    | Demontaż umywalki   | kpl.           |              |                |
| d.1.1 | 0235-06     | 1   | kpl.           | 1.000        |                |
|       |             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Kod pozycji                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-------|--------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 17    | KNR 4-02                       | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm   | szt.           |              |               |
| d.1.1 | 0233-06                        | 1  | szt.           | 1.000        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 18    | KNR 4-01                       | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.1 | 0108-17<br>0108-20<br>analogia | (342.780*0.01)+(79.560*0.02)+(291.470*0.02)+(45.460*0.01)+(76.920*0.1)+(3.2*0.02)+(0.840*0.12)+0.088+3.0   | m <sup>3</sup> | 22.248       |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.248</b> |
| 19    |                                | Utylizacja odpadów   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.1 | kalk. własna                   | poz.18   | m <sup>3</sup> | 22.248       |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.248</b> |
| 20    | KNR 4-01                       | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1 | 0711-03                        | <odbite tynki>25.00  | m <sup>2</sup> | 25.000       |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 21    | KNR 4-01                       | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - wyrównanie ścian po skutych płytkach | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1 | 0710-03                        | <skucie uszkodzonych fartuchów umywalkowych>1.6*2.0*2  | m <sup>2</sup> | 6.400        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.400</b>  |
| 22    | KNR-W 4-01                     | Skasowanie wykwitów (zacieków)   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1 | 1202-07                        | 45.0   | m <sup>2</sup> | 45.000       |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b> |
| 23    | KNR-W 2-02                     | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 - w poszerzanych drzwiach  | m              |              |               |
| d.1.1 | 0132-05                        | (1.3*2)+(1.2*2)  | m              | 5.000        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 24    | KNR 4-01                       | Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek   | m              |              |               |
| d.1.1 | 0703-03                        | 1.3+1.2  | m              | 2.500        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b>  |
| 25    | KNR 4-01                       | Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1 | 0704-01                        | (1.3+1.2)*(0.2*2+0.42)   | m <sup>2</sup> | 2.050        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.050</b>  |
| 26    | KNR 4-01                       | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1 | 0704-03                        | 2.050  | m <sup>2</sup> | 2.050        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.050</b>  |
| 27    | KNR-W 2-02                     | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na nadprożach i ściankach rozdzielających pomieszczenia  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1 | 0803-03                        | <nadproża>(1.3+1.2)*(0.2*2+0.42)   | m <sup>2</sup> | 2.050        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.050</b>  |
| 28    | KNR 4-01                       | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm   | m              |              |               |
| d.1.1 | 0708-01                        | (1.0+2.0*2)+(0.9+2.0*2)  | m              | 9.900        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.900</b>  |
| 29    | KNR 4-01                       | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - szerokość 110 cm   | szt            |              |               |
| d.1.1 | 0320-02                        | <pom. 020>1  | szt            | 1.000        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 30    | KNR 4-01                       | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - szerokość 100 cm   | szt            |              |               |
| d.1.1 | 0320-02                        | <pom. 0.15>1+<pom. 0.17>1+<pom. 0.18>1+<pom. 0.21>1+<pom. 0.22>1+<pom. 0.23>1+<pom. 0.25>1+1+<pom. 0.43>1+<pom. 0.47>1   | szt            | 10.000       |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 31    | KNR 4-01                       | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - szerokość 90 cm  | szt            |              |               |
| d.1.1 | 0320-02                        | <pom. 016>1+<pom. 019>1+<pom. 020>1  | szt            | 3.000        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 32    | KNR 4-01                       | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnice nie typowe drzwi do schowków 90/175   | szt            |              |               |
| d.1.1 | 0320-02                        | <pom. 014>1+<pom. 015>1  | szt            | 2.000        |               |
|       |                                |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 33    | KNR 4-01                       | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeżnice nie typowe drzwi do schowków 90/160   | szt            |              |               |
| d.1.1 | 0320-02                        | <pom. 015>3+<pom. 025>4  | szt            | 7.000        |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Kod pozycji                       | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.         | Razem          |
|-------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>7.000</b>   |
| 34<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło o szerokości 110 cm w świetle kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym<br><pom. 020>1  | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>1.000</b>   |
| 35<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło o szerokości 100 cm w świetle kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym<br><pom. 0.15>1+<pom. 0.17>1+<pom. 0.18>1+<pom. 0.22>1+<pom. 0.23>1+<pom. 0.25>1+<pom. 0.43>1+<pom. 0.47>1  | szt<br><br>szt                       | <br><br>9.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>9.000</b>   |
| 36<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło o szerokości 100 cm w świetle kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym łazienkowe<br><pom. 0.21>1  | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>1.000</b>   |
| 37<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło o szerokości 90 cm w świetle kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym<br><pom. 016>1+<pom. 020>1   | szt<br><br>szt                       | <br><br>2.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>2.000</b>   |
| 38<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło o szerokości 90 cm w świetle kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym łazienkowe z kratką<br><pom. 019>1   | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>1.000</b>   |
| 39<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło nie typowe drzwi do schowków 90/175 kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym<br><pom. 014>1+<pom. 015>1  | szt<br><br>szt                       | <br><br>2.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>2.000</b>   |
| 40<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło nie typowe drzwi do schowków 90/160 kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym<br><pom. 015>3+<pom. 025>4  | szt<br><br>szt                       | <br><br>7.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>7.000</b>   |
| 41<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>1027-04<br>analogia | Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe 190/200 cm z ościeżnicą kolor biały z klamką oraz zamkiem patentowym<br><br><pom. 024>1   | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.000   |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>1.000</b>   |
| 42<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>0606-01             | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe<br><pom. 014>12.00+<pom. 042>64.92  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>76.920  |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>76.920</b>  |
| 43<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>0608-03             | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm<br><pom. 014>12.00+<pom. 042>64.92   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>76.920  |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>76.920</b>  |
| 44<br>d.1.1 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłoga przed wykonaniem wylewek<br><br><pom. 014>12.00+<pom. 015>91.16+<pom. 016>12.75+<pom. 017>12.30+<pom. 018>27.12+<pom. 020>45.46+<pom. 022>20.67+<pom. 023>4.13+<pom. 024>27.15+<pom. 025>92.71+<pom. 042>64.92+<pom. 043>11.71+<pom. 045>18.77+<pom. 046>11.98+<pom. 047>14.97 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>467.800 |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>467.800</b> |
| 45<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1106-02<br>analogia   | Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm<br><br><pom. 014>12.00+<pom. 042>64.92   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>76.920  |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>76.920</b>  |
| 46<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1106-03<br>analogia   | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - docelowa grubość 5 cm<br>Krotność = 2.5<br><pom. 014>12.00+<pom. 042>64.92  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>76.920  |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>76.920</b>  |
| 47<br>d.1.1 | KNR 2-02<br>1106-07<br>analogia   | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową<br><br><pom. 014>12.00+<pom. 042>64.92  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>76.920  |                |
|             |                                   |  |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>76.920</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Kod pozycji                       | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 48<br>d.1.1 | NNRNKB<br>202 1130-02             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>467.800  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>467.800  |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>467.800</b> |
| 49<br>d.1.1 | NNRNKB<br>202 1130-03             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatków lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm<br>Krotność = 5<br>poz.48   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>467.800  |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>467.800</b> |
| 50<br>d.1.1 | NNRNKB<br>202 1134-01<br>analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłoga przed wykonaniem podłóg z płytek ceramicznych i wykładziny podłogowej<br><br><pom. 014>12.00+<pom. 015>91.16+<pom. 016>12.75+<pom. 017>12.30+<pom. 018>27.12+<pom. 020>45.46+<pom. 022>20.67+<pom. 023>4.13+<pom. 024>27.15+<pom. 025>92.71+<pom. 042>64.92+<pom. 043>11.71+<pom. 045>18.77+<pom. 046>11.98+<pom. 047>14.97   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>467.800  |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>467.800</b> |
| 51<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>2004-03<br>analogia | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - obudowa odpływów i rur<br><br>(0.3+0.2+0.3)*2.98*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.152    |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.152</b>   |
| 52<br>d.1.1 | KNR 0-12<br>1118-03               | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.<br><pom. 017>12.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.300   |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.300</b>  |
| 53<br>d.1.1 | KNR 0-12<br>1119-01               | Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm<br><br><pom. 017>[(2.49+5.03)*2]-1.0   | m<br>m                           | <br>14.040   |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.040</b>  |
| 54<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>0840-08             | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy ochronne na cokolikach<br><pom. 017>[(2.49+5.03)*2]-1.0   | m<br>m                           | <br>14.040   |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.040</b>  |
| 55<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>1123-02             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z atestem higienicznym dla szpitali i przychodni oraz atestem na niepalność, antyelektrostatyczna, wykładzina wywinęta na wys. 10 cm, (dodatkowo R - 20% na wywinęcie na ściany)<br><pom. 014>12.00+[(3.44+3.1)*2*0.1]-[(0.9+0.95)*0.1]+<pom. 015>91.16+[(12.58+6.25)*2*0.1]-[(1.0*2+0.95*4)*0.1]+<pom. 016>12.75+[(2.53+5.03)*2*0.1]-[(0.9*0.1)+<pom. 018>27.12+[(5.0+5.42)*2*0.1]-[(1.0*0.1)+<pom. 020>45.46+[(8.4+5.43)*2*0.1]-[(1.1+0.9+1.9)*0.1]+<pom. 022>20.67+[(5.01+5.02)*2*0.1]-[(1.0*0.1)+<pom. 023>4.13+[(1.51+2.72)*2*0.1]-[(1.0*0.1)+<pom. 024>27.15+[(5.0+5.43)*2*0.1]-[(1.0+1.9)*0.1]+<pom. 025>92.71+[(12.61+6.26)*2*0.1]-[(1.0*3+0.95*4)*0.1]+<pom. 042>64.92+[(8.27+6.74)*2*0.1]-[(1.0*2+0.9)*0.1]+<pom. 043>11.71+[(4.98+2.38)*2*0.1]-[(1.0*4+0.9)*0.1]+<pom. 045>18.77+[(8.4+2.27)*2*0.1]-[(1.0*3+1.1+0.9)*0.1]+<pom. 046>11.98+[(5.0+2.42)*2*0.1]-[(1.0*4*0.1)+<pom. 047>14.97+[(3.19+5.52)*2*0.1]-[(1.0+1.9+0.8)*0.1] | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>480.917  |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.917</b> |
| 56<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>1123-04             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (dodatkowo R i M 20% na wywinęcie na ściany)<br>poz.55  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>480.917  |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.917</b> |
| 57<br>d.1.1 | KNR-W 4-01<br>0812-03<br>analogia | Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - uzupełnienie po wymianie drzwi<br><br><pom. 019>0.9*0.3+<pom. 021>1.0*0.3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.570    |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.570</b>   |
| 58<br>d.1.1 | KSNR 7<br>0507-04                 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - łączenie podłogi z wykładziny z podłogą z płytek<br><pom. 019>0.9+<pom. 021>1.0   | m<br>m                           | <br>1.900    |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.900</b>   |
| 59<br>d.1.1 | KNR 0-12<br>0829-03               | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej, zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp.<br><skucie uszkodzonych fartuchów umywalkowych>1.6*2.0+<nowe fartuchy>1.6*2.0*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.600    |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>   |
| 60<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>0840-08             | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy ochronne na narożach<br><skucie uszkodzonych fartuchów umywalkowych oraz nowe fartuchy>(1.6+2.0*2)*(1+2)  | m<br>m                           | <br>16.800   |                |
|             |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.800</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Kod pozycji                       | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem           |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 61<br>d.1.1 | KNR-W 4-01<br>0821-01             | Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - uzupełnienie płytek ściennych po wymianie drzwi<br><pom. 019>(0.9+2.0*2)*0.25+<pom. 021>(1.0+2.0*2)*0.25   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.475    |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.475</b>    |
| 62<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0310-06<br>analogia   | Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych - udrożnienie<br><br><łazienki>5.5*2+<pozostałe>5.5*2  | m<br>m                           | <br>22.000   |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b>   |
| 63<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0322-02               | Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br><br>10   | szt.<br>szt.                     | <br>10.000   |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>   |
| 64<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0322-02               | Obsadzenie wentylatorów łazienkowych w ścianach z cegieł - wymiana nie działających wentylatorów<br><br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 65<br>d.1.1 | KNR-W 4-01<br>1204-08<br>analogia | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br><br><pom. 014>12.00+[(3.44+3.1)*2*2.98]-[(0.9*1.75)+(0.95*1.75)]+<pom. 015>91.16+[(12.58+6.25)*2*2.98]-[(1.0*2.0*2)+(0.95*1.6*3)+(0.95*1.75)+(1.58*2.58*4)]+<pom. 016>12.75+[(2.53+5.03)*2*2.98]-[(0.9*2.0)+(0.99*1.35)]+<pom. 017>12.30+[(2.49+5.03)*2*2.98]-[(1.0*2.0)+(0.99*1.35)]+<pom. 018>27.12+[(5.0+5.42)*2*2.98]-[(1.0*2.0)+(0.98*1.82*2)]+<pom. 019>10.66+[(2.19*4+5.03*2)*1.98]+<pom. 020>45.46+[(8.4+5.43)*2*2.98]-[(1.1*2.0)+(0.9*2.0)+(1.9*2.0)+(0.99*1.83*3)]+<pom. 021>10.43+[(2.19*4+5.03*2)*1.98]+<pom. 022>20.67+[(5.01+5.02)*2*2.98]-[(1.0*2.0)+(0.97*1.32)+(1.03*1.35)]+<pom. 023>4.13+[(1.51+2.72)*2*2.98]-[(1.0*2.0)+<pom. 024>27.15+[(5.0+5.43)*2*2.98]-[(1.0*2.0)+(1.9*2.0)+(0.98*1.83*2)]+<pom. 025>92.71+[(12.61+6.26)*2*2.98]-[(1.0*2.0*3)+(0.95*1.6*4)+(1.58*2.56*4)]+<pom. 042>64.92+[(8.27+6.74)*2*2.98]-[(1.0*2.0*2)+(0.9*1.75)+(1.26*1.74*2)]+<pom. 043>11.71+[(4.98+2.38)*2*2.98]-[(1.0*2.0*4)+(0.9*2.0)]+<pom. 045>18.77+[(8.4+2.27)*2*2.98]-[(1.0*2.0*3)+(1.1*2.0)+(0.9*2.0)]+<pom. 046>11.98+[(5.0+2.42)*2*2.98]-[(1.0*2.0*4)+<pom. 047>14.97+[(3.19+5.52)*2*2.98]-[(1.0*2.0)+(1.9*2.0)+(0.8*2.0)] | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1357.182 |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1357.182</b> |
| 66<br>d.1.1 | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "gruntującymi" - powierzchnie pionowe<br><br>poz.65  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1357.182 |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1357.182</b> |
| 67<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>1206-04               | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem<br><pom. 014>[(3.44+3.1)*2*2.0]-[(0.9*1.75)+(0.95*1.75)]+<pom. 015>[(12.58+6.25)*2*2.0]-[(1.0*2.0*2)+(0.95*1.6*3)+(0.95*1.75)]+<pom. 016>[(2.53+5.03)*2*2.0]-[(0.9*2.0)]+<pom. 017>[(2.49+5.03)*2*2.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 018>[(5.0+5.42)*2*2.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 020>[(8.4+5.43)*2*2.0]-[(1.1*2.0)+(0.9*2.0)+(1.9*2.0)]+<pom. 022>[(5.01+5.02)*2*2.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 023>[(1.51+2.72)*2*2.0]-[(1.0*2.0)+<pom. 024>[(5.0+5.43)*2*2.0]-[(1.0*2.0)+(1.9*2.0)]+<pom. 025>[(12.61+6.26)*2*2.0]-[(1.0*2.0*3)+(0.95*1.6*4)]+<pom. 042>[(8.27+6.74)*2*2.0]-[(1.0*2.0*2)+(0.9*1.75)]+<pom. 043>[(4.98+2.38)*2*2.0]-[(1.0*2.0*4)+(0.9*2.0)]+<pom. 045>[(8.4+2.27)*2*2.0]-[(1.0*2.0*3)+(1.1*2.0)+(0.9*2.0)]+<pom. 046>[(5.0+2.42)*2*2.0]-[(1.0*2.0*4)+<pom. 047>[(3.19+5.52)*2*2.0]-[(1.0*2.0)+(1.9*2.0)+(0.8*2.0)]  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>540.005  |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>540.005</b>  |
| 68<br>d.1.1 | KNR-W 2-02<br>1510-01<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących do stosowania w obiektach służby zdrowia<br><br>1357.182-540.005   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>817.177  |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>817.177</b>  |
| 69<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0336-03               | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br><nowe umywalki>2*1.5   | m<br>m                           | <br>3.000    |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>    |
| 70<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0339-03               | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br><nowe umywalki>2*1.0   | m<br>m                           | <br>2.000    |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 71<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0333-10               | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej<br><nowe umywalki>2*2  | szt.<br>szt.                     | <br>4.000    |                 |
|             |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>    |
| 72<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0326-01               | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł<br><nowe umywalki>2*1.5  | m<br>m                           | <br>3.000    |                 |

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Kod pozycji                       | Opis i wyliczenia   | j.m.         | Poszcz.      | Razem         |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 73<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0326-03               | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł<br><nowe umywalki>2*1.0   | m<br>m       | 2.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 74<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0323-04               | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.<br><nowe umywalki>2*2   | szt.<br>szt. | 4.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 75<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0104-01               | Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych<br><nowe umywalki>2*2.0   | m<br>m       | 4.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 76<br>d.1.1 | KNR-W 2-15<br>0115-08<br>analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm z zaworkami kątowymi - umywalki<br><nowe umywalki>2*2                                  | szt.<br>szt. | 4.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 77<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0208-03               | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - - umywalki<br><nowe umywalki>2+<umywalki z demontażu>1   | szt.<br>szt. | 3.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 78<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0205-02               | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową<br><nowe umywalki>2*2.0  | m<br>m       | 4.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 79<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0221-02               | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym<br><nowe umywalki>2  | szt.<br>szt. | 2.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 80<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0221-02               | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka z demontażu<br><ponowny montaż starych umywalk>1  | szt.<br>szt. | 1.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 81<br>d.1.1 | KNR-W 2-15<br>0230-05             | Półpostument porcelanowy do umywalk<br><nowe umywalki>2   | kpl.<br>kpl. | 2.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 82<br>d.1.1 | KNR-W 2-15<br>0230-05             | Półpostument porcelanowy do umywalk - półpostument z demontażu<br><ponowny montaż starych umywalk>1   | kpl.<br>kpl. | 1.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 83<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0115-02               | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm<br><nowe umywalki>2  | szt.<br>szt. | 2.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 84<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0115-02               | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - bateria z demontażu<br><ponowny montaż starych umywalk>1   | szt.<br>szt. | 1.000        |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 85<br>d.1.1 | KNR 4-02<br>0521-02               | Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4<br>15   | kpl.<br>kpl. | 15.000       |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 86<br>d.1.1 | KNR 2-15<br>0419-04               | Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 ponowny montażmontaż tylko koszty R bez M i S<br>15   | kpl.<br>kpl. | 15.000       |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 87<br>d.1.1 | KNR 4-01<br>0333-08               | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>30   | szt.<br>szt. | 30.000       |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b> |
| 88<br>d.1.1 | KNNR 5<br>0301-11                 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>10 | szt.<br>szt. | 10.000       |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 89<br>d.1.1 | KNNR 5<br>0302-01                 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>10   | szt.<br>szt. | 10.000       |               |
|             |                                   |   |              | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.  | Kod pozycji                                | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|--|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 90<br>d.1.1                                | KNNR 5<br>1207-01                          | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>10*2.0  | m<br>m                           | <br>20.000   | <br>20.000    |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 91<br>d.1.1                                | KNNR 5<br>0205-01                          | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>10*2.0             | m<br>m                           | <br>20.000   | <br>20.000    |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 92<br>d.1.1                                | KNNR 5<br>1208-01                          | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>10*2.0   | m<br>m                           | <br>20.000   | <br>20.000    |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 93<br>d.1.1                                | KNNR 5<br>1208-05                          | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>20.0*0.025*0.025                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.013    | <br>0.013     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.013</b>  |
| 94<br>d.1.1                                | KNR 4-01<br>0323-02                        | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.<br>10   | szt.<br>szt.                     | <br>10.000   | <br>10.000    |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 95<br>d.1.1                                | KNNR 5<br>0306-02<br>analogia              | Łącznik klawiszowy zwykły, podwójny, 10A, 250V:AC, IP20, podtynkowy (mechanizm + klawisz + ramka)<br>10   | szt.<br>szt.                     | <br>10.000   | <br>10.000    |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| <b>1.2 45453000-7 Prace remontowe ppoż</b> |  |   |                                  |              |               |
| 96<br>d.1.2                                | KNR 4-01<br>0354-07                        | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi<br>8   | szt.<br>szt.                     | <br>8.000    | <br>8.000     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 97<br>d.1.2                                | KNR 4-01<br>0354-07                        | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - okna<br>1  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    | <br>1.000     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 98<br>d.1.2                                | KNR 4-01<br>0354-08                        | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi<br><pom.044>(1.6*2.6)+<pom.047>1.9*2.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.960    | <br>7.960     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.960</b>  |
| 99<br>d.1.2                                | KNR 4-01<br>0349-02                        | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br>0.10*2.1*0.42  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.088    | <br>0.088     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.088</b>  |
| 100<br>d.1.2                               | KNR 4-01<br>0427-07<br>analogia            | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozbiórka ścianek na klatki schodowe<br><pom.040>[(1.1+1.2+1.4+1.0)*2.98]-(0.8*2.0)+<pom.048>[(3.0+1.0)*2.98]-(0.8*2.0)                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>22.726   | <br>22.726    |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.726</b> |
| 101<br>d.1.2                               | KNR 4-01<br>0346-03<br>analogia            | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży<br>1*2  | gniazd.<br>gniazd.               | <br>2.000    | <br>2.000     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 102<br>d.1.2                               | KNR 4-01<br>0108-17<br>0108-20<br>analogia | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów<br>2.5   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.500    | <br>2.500     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b>  |
| 103<br>d.1.2                               | kalk. własna                               | Utylizacja odpadów<br>poz.102   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.500    | <br>2.500     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b>  |
| 104<br>d.1.2                               | KNR 0-16<br>0155-02                        | Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 17,5 cm<br><pom.040>[(1.1+1.2+1.4+1.0)*2.98]-(0.8*2.0)+<pom.044>(2.01*2.98)-(1.0*2.0)+<pom.048>[(3.0+1.0)*2.98]-(0.8*2.0) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>26.716   | <br>26.716    |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.716</b> |
| 105<br>d.1.2                               | KNR-W 2-02<br>0147-01                      | Nadproża prefabrykowane YTONG<br><pom.040>1.1+<pom.044>1.3+<pom.048>1.1   | m<br>m                           | <br>3.500    | <br>3.500     |
|  |  |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.500</b>  |



## PRZEDMIAR

| Lp. | Kod pozycji                             | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 106 | KNR-W 2-02<br>d.1.2 0132-05             | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 - w poszerzanych drzwiach<br>1.30   | m<br>m                           | <br>1.300    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.300</b>  |
| 107 | KNR 4-01<br>d.1.2 0703-03               | Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek<br>1.30   | m<br>m                           | <br>1.300    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.300</b>  |
| 108 | KNR 4-01<br>d.1.2 0704-01               | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową<br>1.3*(0.2*2+0.12)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.676    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.676</b>  |
| 109 | KNR-W 2-02<br>d.1.2 0803-03             | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na nadprożach i nowe ścianki<br>1.3*(0.2*2+0.12)+<nowe ścianki przy drzwiach ppoż>26.716*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>54.108   |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54.108</b> |
| 110 | KNR 4-01<br>d.1.2 0708-01               | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - ościeża drzwi po poszerzeniach<br>(1.0+2.0*2)+<nowe ścianki>(1.0+2.0*2)+(0.8+2.0*2)*2  | m<br>m                           | <br>19.600   |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.600</b> |
| 111 | KNR-W 2-02<br>d.1.2 1027-02<br>analogia | Drzwi wewnętrzne płytowe p.poż 110/200 cm EI 30 z ościeżnicą metalową kątową o szerokości profilu 100 mm wykonaną z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym) - obsadzenie na piankę p.poż<br><pom. 041>1 | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 112 | KNR-W 2-02<br>d.1.2 1204-03<br>analogia | Drzwi stalowe przeciwpożarowe 115/200 EI 30<br><br><pom. 050>1  | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 113 | KNR-W 2-02<br>d.1.2 1204-03<br>analogia | Drzwi stalowe przeciwpożarowe 100/200 EI 30<br><br><pom. 029>1+<pom. 038>1+<pom. 041>1  | szt<br>szt                       | <br>3.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 114 | KNR-W 2-02<br>d.1.2 1204-03<br>analogia | Drzwi stalowe przeciwpożarowe 90/175 EI 30 nietypowe do magazynu<br><br><pom. 014>1   | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 115 | KNR-W 2-02<br>d.1.2 1204-03<br>analogia | Drzwi stalowe przeciwpożarowe 80/200 EI 30<br><br><pom. 040>1+<pom. 048>1   | szt<br>szt                       | <br>2.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 116 | KNR 0-19<br>d.1.2 1024-08<br>analogia   | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeszklonych p.poż EI 60 190/200 cm - obsadzenie na piankę p.poż<br><pom. 047>1  | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 117 | KNR 0-19<br>d.1.2 1024-06<br>analogia   | Montaż drzwi aluminiowych przeszkolonych p.poż EI30 100/200 cm - obsadzenie na piankę p.poż<br><pom. 044>1  | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 118 | KNR 0-19<br>d.1.2 1024-03<br>analogia   | Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno ppoż EI30 118/125 - obsadzenie na piankę p.poż<br><pom. 029>1   | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 119 | KNR-W 4-01<br>d.1.2 0812-03<br>analogia | Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - uzupełnienie po wymianie drzwi<br><pom. 041>1.1*0.3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.330    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.330</b>  |
| 120 | KSNR 7<br>d.1.2 0507-04                 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - łączenie podłogi z wykładziny z podłogą z płytek<br><pom. 041>1.0+<pom. 047>1.9   | m<br>m                           | <br>2.900    |               |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.900</b>  |
| 121 | KNR-W 4-01<br>d.1.2 1204-08<br>analogia | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża i uszkodzone ściany oraz nowe ścianki<br>40.0   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40.000   |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.          | Kod pozycji                       | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|--------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 122<br>d.1.2 | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "gruntującymi" - powierzchnie pionowe - ościeża i uszkodzone ściany pom.<br>40.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40.000   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 123<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>1206-04               | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem<br>18.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18.000   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b> |
| 124<br>d.1.2 | KNR-W 2-02<br>1510-01<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących do stosowania w obiektach służby zdrowia<br>32.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>32.000   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 125<br>d.1.2 | KNR 4-01<br>0333-08               | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>3   | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 126<br>d.1.2 | KNNR 5<br>0301-11                 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>3 | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 127<br>d.1.2 | KNNR 5<br>0302-01                 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>3  | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 128<br>d.1.2 | KNNR 5<br>1207-01                 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>3*2.0   | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 129<br>d.1.2 | KNNR 5<br>0205-01                 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>3*2                            | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 130<br>d.1.2 | KNNR 5<br>1208-01                 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>3*2  | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 131<br>d.1.2 | KNNR 5<br>1208-05                 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - przeniesienie wyłączników z sal chorych i pomieszczeń w których przebywają pacjenci na zewnątrz<br>3*2*0.025*0.025   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.004    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.004</b>  |
| 132<br>d.1.2 | KNNR 5<br>0306-02<br>analogia     | Łącznik klawiszowy zwykły, podwójny, 10A, 250V:AC, IP20, podtynkowy (mechanizm + klawisz + ramka)<br>3  | szt.<br>szt.                     | <br>3.000    |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| <b>1.3</b>   | <b>45421000-4</b>                 | <b>Wymiana stolarki okiennej</b>  |                                  |              |               |
| 133<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna<br>2+8+5+7+1+1+1  | szt.<br>szt.                     | <br>25.000   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 134<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-05               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - okna<br>(1.65*2.59*5)+(1.16*1.74)+(1.58*2.58*8)+(1.17*2.12*3)+(1.21*2.14)+(1.26*1.74*2)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>70.413   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>70.413</b> |
| 135<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-12               | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko<br>(1.01*2)+(1.65*5)+(1.12*8)+1.16+(1.58*8)+(0.99*5)+(0.98*7)+1.03+(1.17*3)+1.04+1.07+1.21+(1.26*2)  | m<br>m                           | <br>55.220   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.220</b> |
| 136<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-11               | Wykucie z muru podokienników stalowych - parapety zewnętrzne<br>(1.01*2)+(1.65*5)+(1.12*8)+1.16+(1.58*8)+(0.99*5)+(0.98*7)+1.03+(1.17*3)+1.04+1.07+1.21+(1.26*2)  | m<br>m                           | <br>55.220   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.220</b> |
| 137<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0354-11               | Wykucie z muru podokienników drewnianych - parapety wewnętrzne  | m                                |              |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.          | Kod pozycji                                | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|--------------|--|---|------|--------------|---------------|
|              |  | $(1.01*2)+(1.65*5)+(1.12*8)+1.16+(1.58*8)+(0.99*5)+(0.98*7)+1.03+(1.17*3)+1.04+1.07+1.21+(1.26*2)$  | m    | 55.220       |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>55.220</b> |
| 138<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>0108-17<br>0108-20<br>analogia | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów  | m³   |              |               |
|              |  | 9.5   | m³   | 9.500        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.500</b>  |
| 139<br>d.1.3 | kalk. własna                               | Utylizacja odpadów  | m³   |              |               |
|              |  | poz.138   | m³   | 9.500        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.500</b>  |
| 140<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-08                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 99/135 cm<br><pom. 016>1+<pom 017>1+<pom 019>1+<pom 021>1+<pom 022>1                        | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 5.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 141<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-08                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 103/135 cm<br><pom 022>1  | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 1.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 142<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-08                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 107/125 cm<br><pom. 041>1   | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 1.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 143<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-09                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno 101/159 cm<br><pom. 001>1+<pom 037>1  | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 2.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 144<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-09                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno 112/161 cm<br><pom. 003>1+<pom 005>1+<pom 008>1+<pom 030>1+<pom 033>1+<pom 035>2+<pom 036>1 | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 8.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 145<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-09                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno 98/182 cm<br><pom. 018>2+<pom 020>3+<pom 024>2  | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 7.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 146<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-09                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno 98/182 cm<br><pom. 031>1  | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 1.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 147<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-10                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno 116/174 cm<br><pom. 014>1   | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 1.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 148<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-10                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno 117/212 cm<br><pom. 027>1+<pom. 028>1+<pom. 035>1   | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 3.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 149<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-10                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno 126/274 cm<br><pom. 042>2   | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 2.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 150<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-11                        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno 121/214 cm<br><pom. 044>1  | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 1.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 151<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-11<br>analogia            | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno 165/259 cm<br><pom. 002>1+<pom. 009>1+<pom. 011>1+<pom. 012>1+<pom. 034>1             | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 5.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 152<br>d.1.3 | KNR 0-19<br>1023-11<br>analogia            | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno 158/258 cm<br><pom. 015>4+<pom. 025>4   | szt  |              |               |
|              |  |   | szt  | 8.000        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 153<br>d.1.3 | KNNR 2<br>0302-07<br>analogia              | Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV o szerokości 40 cm z plastikowymi zakończeniami  | m    |              |               |
|              |  | $(1.01*2)+(1.65*5)+(1.12*8)+1.16+(1.58*8)+(0.99*5)+(0.98*7)+1.03+(1.17*3)+1.04+1.07+1.21+(1.26*2)$  | m    | 55.220       |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>55.220</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.          | Kod pozycji                       | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|--------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 154<br>d.1.3 | KNR 2-02<br>0923-04               | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety zewnętrzne<br>55.220*0.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.044   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.044</b> |
| 155<br>d.1.3 | NNRNKB<br>202 0541-02<br>analogia | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej brązowej z zakończeniami plastikowymi<br>55.22*0.3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16.566   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.566</b> |
| 156<br>d.1.3 | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "gruntującymi" - powierzchnie pionowe - ościeża okien<br>[(1.01+1.59*2)*2*0.4]+[(1.65+2.59*2)*5*0.4]+[(1.12+1.61*2)*8*0.4]+[(1.16+1.74*2)*0.4]+[(1.58+2.5*2)*8*0.4]+[(0.99+1.35*2)*5*0.4]+[(0.98+1.82*2)*7*0.4]+[(1.03+1.35*2)*0.4]+[(1.17+2.12*2)*3*0.4]+[(1.04+1.89*2)*0.4]+[(1.07+1.25*2)*0.4]+[(1.21+2.14*2)*0.4]+[(1.26+1.74*2)*2*0.4] | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>91.456   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>91.456</b> |
| 157<br>d.1.3 | KNR 4-01<br>1206-04               | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - ościeża okien<br>91.456*0.3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.437   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.437</b> |
| 158<br>d.1.3 | KNR-W 2-02<br>1510-01<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekujących do stosowania w obiektach służby zdrowia<br>91.456-27.437   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>64.019   |               |
|              |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>64.019</b> |