

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja oddziału ZOL C - Pawilon G					
1		Wymiana drzwi z samozamykaczami			
1.1		Prace ogólne			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-08				
1		(6*(1,10*2,05))+(4*(1,00*2,05))+(5*(0,9*2,05))+(0,8*2,05)+(2*2,25)	m ²	37,095	
				RAZEM	37,095
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1		(16*(1,10*2,05))+(9*(1,00*2,05))	m ²	54,530	
				RAZEM	54,530
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla nadproży POROTHERM	m ³		
d.1.	0313-02				
1	analogia	43*(1,50*0,115*0,71)	m ³	5,266	
				RAZEM	5,266
4	KNR K-30	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm	m		
d.1.	0107-01				
1		64,5	m	64,500	
				RAZEM	64,500
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
1		2,55*0,18*0,082	m ³	0,038	
				RAZEM	0,038
6	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.	0314-04				
1		2,55	m	2,550	
				RAZEM	2,550
7	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
1		2,55	m	2,550	
				RAZEM	2,550
8	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-03				
1		2,55	m ²	2,550	
				RAZEM	2,550
9	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1.	0308-05				
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1.	0708-02				
1		2,55+64,5	m	67,050	
				RAZEM	67,050
11	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy w drzwiach otwierających się na korytarz	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		41	kpl.	41,000	
				RAZEM	41,000
12	KNR 4-01	Wymurowanie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
1	analogia	2*0,47*2,69	m ³	2,529	
				RAZEM	2,529
13	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0331-05				
1		5*0,45*2	m	4,500	
				RAZEM	4,500
14	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1.	0308-05				
1	analogia	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1.	0803-03				
1	analogia	2*0,47*2,69	m ²	2,529	
				RAZEM	2,529

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1. 1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2*2,69+4,20	m m	 9,580	 9,580
				RAZEM	9,580
17 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,529*2	m ² m ²	 5,058	 5,058
				RAZEM	5,058
18 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,529*2	m ² m ²	 5,058	 5,058
				RAZEM	5,058
1.2		Montaż drzwi			
19 d.1. 2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI30 - jedno skrzydłowe (6*1,00*2,00)+(3*0,90*2,00)	m ² m ²	 17,400	 17,400
				RAZEM	17,400
20 d.1. 2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi pełnych o podwyższonej odporności. Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w zawiasy wzmocnione. 32*1,10*2,00	m ² m ²	 70,400	 70,400
				RAZEM	70,400
2		Ułożenie podłóg			
21 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 54,4	m ² m ²	 54,400	 54,400
				RAZEM	54,400
22 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 55	m ² m ²	 55,000	 55,000
				RAZEM	55,000
23 d.2	ZKNR C-2 0901-01 analogia	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie 55	m ² m ²	 55,000	 55,000
				RAZEM	55,000
24 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 47,2	m ² m ²	 47,200	 47,200
				RAZEM	47,200
25 d.2	KNR AT-39 0113-02 analogia	Wykonanie cokołków z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, cokołk wys. 10 cm 39	m m	 39,000	 39,000
				RAZEM	39,000
3		Uzupełnienie ubytków w ścianach wraz z naprawą miejsc niezespólonych i odchodzących			
26 d.3	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
27 d.3	KNNR-W 9 1101-04 analogia	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych pasy pokrywające bruzdy o szer. 20-30 cm 11*0,8	m m	 8,800	 8,800
				RAZEM	8,800
4		Malowanie ścian i sufitów			
28 d.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 731	m ² m ²	 731,000	 731,000
				RAZEM	731,000
29 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 8,4	m ² m ²	 8,400	 8,400
				RAZEM	8,400
30 d.4	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
31 d.4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej 91,375	m ² m ²	 91,375	 91,375
				RAZEM	91,375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 182,75	m ² m ²	 182,750	
				RAZEM	182,750
33 d.4	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na ścianach 493	m ² m ²	 493,000	
				RAZEM	493,000
34 d.4	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych na stropach 238	m ² m ²	 238,000	
				RAZEM	238,000
35 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 91,375	m ² m ²	 91,375	
				RAZEM	91,375
36 d.4	KNNR 2 0802-06 analogia	Szpachlowanie ścian i sufitów 91,375	m ² m ²	 91,375	
				RAZEM	91,375
37 d.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 238	m ² m ²	 238,000	
				RAZEM	238,000
38 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 493	m ² m ²	 493,000	
				RAZEM	493,000
39 d.4	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - w obiektach służby zdrowia 238	m ² m ²	 238,000	
				RAZEM	238,000
40 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w obiektach służby zdrowia 269	m ² m ²	 269,000	
				RAZEM	269,000
41 d.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - w obiektach służby zdrowia - lamperie 224	m ² m ²	 224,000	
				RAZEM	224,000
5		Wymiana oświetlenia wraz z włącznikami Korytarz			
42 d.5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem wraz z demontażem statych włączników światła Krotność = 2 15	kpl. kpl.	 15,000	
				RAZEM	15,000
43 d.5	KNR 5-08 0307-04 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - Montaż włączników światła 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.5	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 15	kpl. kpl.	 15,000	
				RAZEM	15,000
45 d.5	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych z czujnikiem ruchu na korytarzach 15	kpl. kpl.	 15,000	
				RAZEM	15,000
46 d.5	KNP 18 1306-01.03	Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6		Wywóz i utylizacja gruzu			
47 d.6	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04 analogia	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km (grunt kat. III) 9,4	m ³ m ³	 9,400	
				RAZEM	9,400
48 d.6	kalk. własna	Utylizacja gruzu i wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania prac 9,4+5,5	m ³ m ³	 14,900	
				RAZEM	14,900
49 d.6	kalk. własna	Utylizacja odpadów PCV - stare wykładziny	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,5	m ³	5,500	
				RAZEM	5,500
7		PRACE RÓŻNE I NIEPRZEWIDZIANE			
50 d.7	KNR 7-08 0904-02 analogia	Przekucie otworów przez stropy z betonu	dm ³		
		0,549	dm ³	0,549	
				RAZEM	0,549
51 d.7	KNR 0-14 2011-10	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi czerwonymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
52 d.7	KNR 2-17 0122-02 z.o. 3.6. 9905-1 z.o.3.8. 9907 analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie	m ²		
		0,333	m ²	0,333	
				RAZEM	0,333
53 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (wraz z demontażem starych Rx50%)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
54 d.7		Różne roboty drobne i nieprzewidziane w wysokości 2% robocizny; 2% materiałów; 2% sprzętu	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000